

1 INDUS GRAUGUß • INDUS CAST IRON

1.1 FNL P • FNL P

1.1.1 SEPARATES RAD • SINGLE WHEEL



Rad aus hochwertigem Grauguß mit überdrehter Lauffläche: Farbe grau, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Gleitlager.

Wheel in high quality cast iron with machined tread: colour grey, extremely wear-resistant, high load capacity - on plain bearing.

GG LG 050	50	25	6	==	30	150
GG LG 065	65	30	12	==	35	200
GG LG 080	80	35	12	==	40	250
GG LG 100	103	40	15	==	45	400
GG LG 125	125	40	15	==	45	500
GG LG 150	150	50	20	==	60	800
GG LG 200	200	50	20	==	60	1.000

- Rad aus hochwertigem Grauguß mit hervorragenden Rolleigenschaften und minimalem Rollwiderstand.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
- Ideal auf glattem Untergrund.
- Extra hohe Tragfähigkeit.
- Geeignet für schweren Transport.
- Anwendungsgebiete: Schwerlast-Transportwagen, Maschinenbau, ...
- Optionen: hitzebeständige Ausführung auf Anfrage möglich, jedoch nur bei Rollen ohne Feststeller (deutlich zu erwähnen).

- Wheel in high quality cast iron with excellent rolling properties and minimal rolling resistance.
- Temperature range: -30°C to +80°C.
- Ideal on flat floors.
- Extra high load capacity.
- Suitable for heavy transport.
- Applications: heavy trolleys, mechanical engineering, ...
- Options: heat resistant version available on request for castors without brake (to be mentioned clearly).

INDUS GRAUGUß • INDUS CAST IRON

FNL P • FNL P

N GEHÄUSE • N CASTOR

1

1.1

1.1.2



Rad aus hochwertigem Grauguß mit überdrehter Lauffläche: Farbe grau, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Gleitlager.

Montiert in einem solidem stahlgepreßtem Gehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, stoßfest - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

Wheel in high quality cast iron with machined tread: colour grey, extremely wear-resistant, high load capacity - on plain bearing.

Mounted in a solid pressed steel castor with double ball race: zinc-plated, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

GG LG 100 NKS	GG LG 100 NKSS	GG LG 100 NVS	103	40	110x90	83/80x64/60	10	38	==	134	200
GG LG 125 NKS	GG LG 125 NKSS	GG LG 125 NVS	125	40	110x90	83/80x64/60	10	43	==	158	250
GG LG 150 NKN	GG LG 150 NKNS	GG LG 150 NVN	150	50	135x110	105x80/75	10	46	==	188	350
GG LG 200 NKN	GG LG 200 NKNS	GG LG 200 NVN	200	50	135x110	105x80/75	10	58	==	242	400

- Rad aus hochwertigem Grauguß mit hervorragenden Rolleigenschaften und minimalem Rollwiderstand.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
- Ideal auf glattem Untergrund.
- Extra hohe Tragfähigkeit.
- Geeignet für schweren Transport.
- Anwendungsgebiete: Schwerlast-Transportwagen, Maschinenbau, ...
- Optionen: hitzebeständige Ausführung auf Anfrage möglich, jedoch nur bei Rollen ohne Feststeller (deutlich zu erwähnen).

- Wheel in high quality cast iron with excellent rolling properties and minimal rolling resistance.
- Temperature range: -30°C to +80°C.
- Ideal on flat floors.
- Extra high load capacity.
- Suitable for heavy transport.
- Applications: heavy trolleys, mechanical engineering, ...
- Options: heat resistant version available on request for castors without brake (to be mentioned clearly).

1 INDUS GRAUGUß • INDUS CAST IRON

1.1 FNLP • FNLP

1.1.3 SEPARATES RAD • SINGLE WHEEL



Rad aus hochwertigem Grauguß mit überdrehter Lauffläche: Farbe grau, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

Wheel in high quality cast iron with machined tread: colour grey, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.

GG LK 100 040 015	100	40	15	••	45	45	400
GG LK 125 040 015	125	40	15	••	45	45	500
GG LK 150 050 020	150	50	20	••	60	60	800
GG LK 200 050 020	200	50	20	••	60	60	1.000
GG LK 250 050 025	250	50	25	••	60	60	750

- Rad aus hochwertigem Grauguß mit hervorragenden Rolleigenschaften und minimalem Rollwiderstand.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
- Ideal auf glattem Untergrund.
- Extra hohe Tragfähigkeit.
- Die Präzisionskugellager garantieren optimalen Fahrkomfort.
- Geeignet für schweren Transport.
- Anwendungsgebiete: Schwerlast-Transportwagen, Maschinenbau, ...
- Optionen: hitzebeständige Ausführung auf Anfrage möglich, jedoch nur bei Rollen ohne Feststeller (deutlich zu erwähnen).

- Wheel in high quality cast iron with excellent rolling properties and minimal rolling resistance.
- Temperature range: -30°C to +80°C.
- Ideal on flat floors.
- Extra high load capacity.
- The precision ball bearings guarantee optimal ride comfort.
- Suitable for heavy transport.
- Applications: heavy trolleys, mechanical engineering, ...
- Options: heat resistant version available on request for castors without brake (to be mentioned clearly).

INDUS GRAUGUß • INDUS CAST IRON

FNLP • FNLP

N GEHÄUSE • N CASTOR

1

1.1

1.1.4



Rad aus hochwertigem Grauguß mit überdrehter Lauffläche: Farbe grau, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

Montiert in einem solidem stahlgepreßtem Gehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, stoßfest - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

Wheel in high quality cast iron with machined tread: colour grey, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.

Mounted in a solid pressed steel castor with double ball race: zinc-plated, sealed, smoothly pivoting - types: swivel, swivel+brake, fixed.

GG LK 100 NKS	GG LK 100 NKSS	GG LK 100 NVS	100	40	110x90	83/80x64/60	10	38	••	133	200		
GG LK 125 NKS	GG LK 125 NKSS	GG LK 125 NVS	125	40	110x90	83/80x64/60	10	43	••	158	250		
GG LK 150 NKN	GG LK 150 NKNS	GG LK 150 NVN	150	50	135x110	105x80/75	10	46	••	188	350		
GG LK 200 NKN	GG LK 200 NKNS	GG LK 200 NVN	200	50	135x110	105x80/75	10	58	••	242	400		
GG LK 250 NKO	GG LK 250 NKON	GG LK 250 NVO	250	50	165x130	140x105	12	71	••	300	450		

- Rad aus hochwertigem Grauguß mit hervorragenden Rolleigenschaften und minimalem Rollwiderstand.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
- Ideal auf glattem Untergrund.
- Extra hohe Tragfähigkeit.
- Die Präzisionskugellager garantieren optimalen Fahrkomfort.
- Geeignet für schweren Transport.
- Anwendungsgebiete: Schwerlast-Transportwagen, Maschinenbau, ...
- Optionen: hitzebeständige Ausführung auf Anfrage möglich, jedoch nur bei Rollen ohne Feststeller (deutlich zu erwähnen).

- Wheel in high quality cast iron with excellent rolling properties and minimal rolling resistance.
- Temperature range: -30°C to +80°C.
- Ideal on flat floors.
- Extra high load capacity.
- The precision ball bearings guarantee optimal ride comfort.
- Suitable for heavy transport.
- Applications: heavy trolleys, mechanical engineering, ...
- Options: heat resistant version available on request for castors without brake (to be mentioned clearly).