FS Futura INOX

daN 40 ÷ 100

BP DD FA

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio INOX

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
brillantata

RUOTA

MGO - MGC
Fascia: gomma sintetica grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

HPO - HPC
Fascia: poliuretano termoplastico elettroconduttivo - 95 Shore A
Nucleo: poliammide elettroconduttivo

HOUSING

Material:
pressed stainless steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
polished

WHEEL

MGO - MGC
Tread: *non marking grey thermoplastic rubber - 88 Shore A*
Centre: *polypropylene*

HPO - HPC
Tread: *electric conductive injected PUR - 95 Shore A*
Centre: *electric conductive polyamide*

mm									daN				
MGO MGC	60	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	27	87	40	FSX7 MGO 060/22 P0	FSX7 MGO 060/22 P0 BP	-	FSX7 MGO 060/22 P0 FA
	80	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	30	107	50	FSX7 MGO 080/22 P0	FSX7 MGO 080/22 P0 BP	-	FSX7 MGO 080/22 P0 FA
	100	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	35	127	60	FSX7 MGO 100/22 P0	FSX7 MGO 100/22 P0 BP	-	FSX7 MGO 100/22 P0 FA
	100	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	42	134	80	FSX7 MGO 100/30 PT	FSX7 MGO 100/30 PT BP	FSX7 MGO 100/30 PT DD	-
	100	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	134	80	FSX7 MGO 100/30 P1	FSX7 MGO 100/30 P1 BP	FSX7 MGO 100/30 P1 DD	FSX7 MGO 100/30 P1 FA
	125	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	41	162	100	FSX7 MGO 125/30 PT	FSX7 MGO 125/30 PT BP	FSX7 MGO 125/30 PT DD	-
	125	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	41	162	100	FSX7 MGO 125/30 P1	FSX7 MGO 125/30 P1 BP	FSX7 MGO 125/30 P1 DD	FSX7 MGO 125/30 P1 FA
	125	30	=	95 x 70	75 x 50	10,5	41	162	100	FSX7 MGO 125/30 P7 ●	FSX7 MGO 125/30 P7 BP ●	FSX7 MGO 125/30 P7 DD ●	-
	150	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	46	188	100	FSX7 MGO 150/30 PT	FSX7 MGO 150/30 PT BP	FSX7 MGO 150/30 PT DD	-
	150	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	46	188	100	FSX7 MGO 150/30 P1	FSX7 MGO 150/30 P1 BP	FSX7 MGO 150/30 P1 DD	FSX7 MGO 150/30 P1 FA
	60	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	27	87	40	FSX7 MGC 060/22 P0	FSX7 MGC 060/22 P0 BP	-	FSX7 MGC 060/22 P0 FA
	80	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	30	107	50	FSX7 MGC 080/22 P0	FSX7 MGC 080/22 P0 BP	-	FSX7 MGC 080/22 P0 FA
	100	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	35	127	60	FSX7 MGC 100/22 P0	FSX7 MGC 100/22 P0 BP	-	FSX7 MGC 100/22 P0 FA
	100	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	42	134	80	FSX7 MGC 100/30 PT	FSX7 MGC 100/30 PT BP	FSX7 MGC 100/30 PT DD	-
	100	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	134	80	FSX7 MGC 100/30 P1	FSX7 MGC 100/30 P1 BP	FSX7 MGC 100/30 P1 DD	FSX7 MGC 100/30 P1 FA
	125	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	41	162	100	FSX7 MGC 125/30 PT	FSX7 MGC 125/30 PT BP	FSX7 MGC 125/30 PT DD	-
	125	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	41	162	100	FSX7 MGC 125/30 P1	FSX7 MGC 125/30 P1 BP	FSX7 MGC 125/30 P1 DD	FSX7 MGC 125/30 P1 FA
	125	30	=	95 x 70	75 x 50	10,5	41	162	100	FSX7 MGC 125/30 P7 ●	FSX7 MGC 125/30 P7 BP ●	FSX7 MGC 125/30 P7 DD ●	-
	150	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	46	188	100	FSX7 MGC 150/30 PT	FSX7 MGC 150/30 PT BP	FSX7 MGC 150/30 PT DD	-
	150	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	46	188	100	FSX7 MGC 150/30 P1	FSX7 MGC 150/30 P1 BP	FSX7 MGC 150/30 P1 DD	FSX7 MGC 150/30 P1 FA
HPO HPC	60	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	27	87	40	FSX7 HPO 060/22 P0	FSX7 HPO 060/22 P0 BP	-	FSX7 HPO 060/22 P0 FA
	80	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	30	107	50	FSX7 HPO 080/22 P0	FSX7 HPO 080/22 P0 BP	-	FSX7 HPO 080/22 P0 FA
	100	22	=	65 x 50	50 x 36	6,5	35	127	60	FSX7 HPO 100/22 P0	FSX7 HPO 100/22 P0 BP	-	FSX7 HPO 100/22 P0 FA
	100	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	42	134	80	FSX7 HPC 100/30 PT	FSX7 HPC 100/30 PT BP	FSX7 HPC 100/30 PT DD	-
	100	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	134	80	FSX7 HPC 100/30 P1	FSX7 HPC 100/30 P1 BP	FSX7 HPC 100/30 P1 DD	FSX7 HPC 100/30 P1 FA
	125	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	41	162	100	FSX7 HPC 125/30 PT	FSX7 HPC 125/30 PT BP	FSX7 HPC 125/30 PT DD	-
	125	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	41	162	100	FSX7 HPC 125/30 P1	FSX7 HPC 125/30 P1 BP	FSX7 HPC 125/30 P1 DD	FSX7 HPC 125/30 P1 FA
	125	30	=	95 x 70	75 x 50	10,5	41	162	100	FSX7 HPC 125/30 P7 ●	FSX7 HPC 125/30 P7 BP ●	FSX7 HPC 125/30 P7 DD ●	-
	150	30	=	77 x 67	61,5 x 51,5 / 56 x 46,5	8,5	46	188	100	FSX7 HPC 150/30 PT	FSX7 HPC 150/30 PT BP	FSX7 HPC 150/30 PT DD	-
	150	30	=	95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	46	188	100	FSX7 HPC 150/30 P1	FSX7 HPC 150/30 P1 BP	FSX7 HPC 150/30 P1 DD	FSX7 HPC 150/30 P1 FA

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Elettroconduttivo
Le ruote sono realizzate con materiali elettroconduttivi e presentano una resistività elettrica < 100.000 Ohm.

Electric conductive
The castors are made from electro conductive materials and they have an electric resistivity < 100.000 Ohm.

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.
● Conforme alle normative DIN 18867 - Sezione 8 (Ruote per attrezzature da ristorazione).

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.
● *In accordance with DIN 18867 - Section 8 (Castors for catering equipment).*

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

FS Futura INOX

40 ÷ 100 daN

BP

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio INOX

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
brillantata

RUOTA

MGO - MGC
Fascia: gomma sintetica grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

HPO - HPC
Fascia: poliuretano termoplastico elettroconduttivo - 95 Shore A
Nucleo: poliammide elettroconduttivo

HOUSING

Material:
pressed stainless steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
polished

WHEEL

MGO - MGC
Tread: *non marking grey thermoplastic rubber - 88 Shore A*
Centre: *polypropylene*

HPO - HPC
Tread: *electric conductive injected PUR - 95 Shore A*
Centre: *electric conductive polyamide*

MGO MGC

mm						daN		
60	22		12 ●	27	87	40	FSX7 MGO 060/22 F0-12 ●	FSX7 MGO 060/22 F0-12 BP ●
80	22		12 ●	30	107	50	FSX7 MGO 080/22 F0-12 ●	FSX7 MGO 080/22 F0-12 BP ●
100	22		12 ●	35	127	60	FSX7 MGO 100/22 F0-12 ●	FSX7 MGO 100/22 F0-12 BP ●
100	30		12 ●	42	131	80	FSX7 MGO 100/30 F0-12 ●	FSX7 MGO 100/30 F0-12 BP ●
125	30		10	41	159	100	FSX7 MGO 125/30 F0-10 ●	FSX7 MGO 125/30 F0-10 BP ●
125	30		12	41	159	100	FSX7 MGO 125/30 F0-12	FSX7 MGO 125/30 F0-12 BP
150	30		12 ●	46	185	100	FSX7 MGO 150/30 F0-12 ●	FSX7 MGO 150/30 F0-12 BP ●
60	22		12 ●	27	87	40	FSX7 MGC 060/22 F0-12 ●	FSX7 MGC 060/22 F0-12 BP ●
80	22		12 ●	30	107	50	FSX7 MGC 080/22 F0-12 ●	FSX7 MGC 080/22 F0-12 BP ●
100	22		12 ●	35	127	60	FSX7 MGC 100/22 F0-12 ●	FSX7 MGC 100/22 F0-12 BP ●
100	30		12 ●	42	131	80	FSX7 MGC 100/30 F0-12 ●	FSX7 MGC 100/30 F0-12 BP ●
125	30		10	41	159	100	FSX7 MGC 125/30 F0-10 ●	FSX7 MGC 125/30 F0-10 BP ●
125	30		12	41	159	100	FSX7 MGC 125/30 F0-12	FSX7 MGC 125/30 F0-12 BP
150	30		12 ●	46	185	100	FSX7 MGC 150/30 F0-12 ●	FSX7 MGC 150/30 F0-12 BP ●

HPO HPC

60	22		12 ●	27	87	40	FSX7 HPO 060/22 F0-12 ●	FSX7 HPO 060/22 F0-12 BP ●
80	22		12 ●	30	107	50	FSX7 HPO 080/22 F0-12 ●	FSX7 HPO 080/22 F0-12 BP ●
100	22		12 ●	35	127	60	FSX7 HPO 100/22 F0-12 ●	FSX7 HPO 100/22 F0-12 BP ●
100	30		12 ●	42	131	80	FSX7 HPC 100/30 F0-12 ●	FSX7 HPC 100/30 F0-12 BP ●
125	30		10	41	159	100	FSX7 HPC 125/30 F0-10 ●	FSX7 HPC 125/30 F0-10 BP ●
125	30		12	41	159	100	FSX7 HPC 125/30 F0-12	FSX7 HPC 125/30 F0-12 BP
150	30		12 ●	46	185	100	FSX7 HPC 150/30 F0-12 ●	FSX7 HPC 150/30 F0-12 BP ●

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Elettroconduttivo
Le ruote sono realizzate con materiali elettroconduttivi e presentano una resistività elettrica < 100.000 Ohm.

Electric conductive
The castors are made from electro conductive materials and they have an electric resistivity < 100.000 Ohm.

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.
● Conforme alle normative DIN 18867 - Sezione 8 (Ruote per attrezzature da ristorazione).

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.
● *In accordance with DIN 18867 - Section 8 (Castors for catering equipment).*

Informazioni
● Su richiesta, disponibile Ø 10 mm con riduttore.

Information
● *Upon request, Ø 10 mm available with reducer.*

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

FS Futura INOX

daN 80 ÷ 100

BP DD

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio INOX

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
brillantata

RUOTA

MGO - MGC
Fascia: gomma sintetica grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

HPC
Fascia: poliuretano termoplastico elettroconduttivo - 95 Shore A
Nucleo: poliammide elettroconduttivo

HOUSING

Material:
pressed stainless steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
polished

WHEEL

MGO - MGC
Tread: *non marking grey thermoplastic rubber - 88 Shore A*
Centre: *polypropylene*

HPC
Tread: *electric conductive injected PUR - 95 Shore A*
Centre: *electric conductive polyamide*

MGO MGC

HPC

mm								daN
100	30		Φ 19 x 45	M8/19	42	134	80	
125	30		Φ 18 x 62	M6/30	41	162	100	
125	30		Φ 19 x 45	M8/19	41	162	100	
150	30		Φ 19 x 45	M8/19	46	188	100	
100	30		Φ 19 x 45	M8/19	42	134	80	
125	30		Φ 18 x 62	M6/30	41	162	100	
125	30		Φ 19 x 45	M8/19	41	162	100	
150	30		Φ 19 x 45	M8/19	46	188	100	
100	30		Φ 19 x 45	M8/19	42	134	80	
125	30		Φ 18 x 62	M6/30	41	162	100	
125	30		Φ 19 x 45	M8/19	41	162	100	
150	30		Φ 19 x 45	M8/19	46	188	100	

FSX7 MGO 100/30 S0-19x45	FSX7 MGO 100/30 S0-19x45 BP	FSX7 MGO 100/30 S0-19x45 DD
FSX7 MGO 125/30 S0-18x62 ●	FSX7 MGO 125/30 S0-18x62 BP ●	FSX7 MGO 125/30 S0-18x62 DD ●
FSX7 MGO 125/30 S0-19x45	FSX7 MGO 125/30 S0-19x45 BP	FSX7 MGO 125/30 S0-19x45 DD
FSX7 MGO 150/30 S0-19x45	FSX7 MGO 150/30 S0-19x45 BP	FSX7 MGO 150/30 S0-19x45 DD
FSX7 MGC 100/30 S0-19x45	FSX7 MGC 100/30 S0-19x45 BP	FSX7 MGC 100/30 S0-19x45 DD
FSX7 MGC 125/30 S0-18x62 ●	FSX7 MGC 125/30 S0-18x62 BP ●	FSX7 MGC 125/30 S0-18x62 DD ●
FSX7 MGC 125/30 S0-19x45	FSX7 MGC 125/30 S0-19x45 BP	FSX7 MGC 125/30 S0-19x45 DD
FSX7 MGC 150/30 S0-19x45	FSX7 MGC 150/30 S0-19x45 BP	FSX7 MGC 150/30 S0-19x45 DD
FSX7 HPC 100/30 S0-19x45	FSX7 HPC 100/30 S0-19x45 BP	FSX7 HPC 100/30 S0-19x45 DD
FSX7 HPC 125/30 S0-18x62 ●	FSX7 HPC 125/30 S0-18x62 BP ●	FSX7 HPC 125/30 S0-18x62 DD ●
FSX7 HPC 125/30 S0-19x45	FSX7 HPC 125/30 S0-19x45 BP	FSX7 HPC 125/30 S0-19x45 DD
FSX7 HPC 150/30 S0-19x45	FSX7 HPC 150/30 S0-19x45 BP	FSX7 HPC 150/30 S0-19x45 DD

S1

	Ø mm	Ø mm	mm
S1 - 22-19	Ø 22	Ø 19	45
S1 - 25-19	Ø 25	Ø 19	45
S1 - 28-19	Ø 28	Ø 19	45

Adattatore per tubi a sezione tonda
Adaptor for round section tube

S2

	□ mm	Ø mm	mm
S2 - 31-28	□ 31x31	Ø 28	60

Adattatore per tubi a sezione quadra
Adaptor for square section tube

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Elettroconduttivo
Le ruote sono realizzate con materiali elettroconduttivi e presentano una resistività elettrica < 100.000 Ohm.

Electric conductive
The castors are made from electro conductive materials and they have an electric resistivity < 100.000 Ohm.

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.
● Conforme alle normative DIN 18867 - Sezione 8 (Ruote per attrezzature da ristorazione).

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.
● *In accordance with DIN 18867 - Section 8 (Castors for catering equipment).*

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

FS Futura INOX

daN 40 ÷ 100

BP

BP

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio INOX

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
brillantata

RUOTA

MGO - MGC
Fascia: gomma sintetica grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

HOUSING

Material:
pressed stainless steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
polished

WHEEL

MGO - MGC
Tread: *non marking grey thermoplastic rubber - 88 Shore A*
Centre: *polypropylene*

mm							daN
60	22	=	●	27	90	40
80	22	=	●	30	110	50
100	22	=	●	35	130	60
100	30	=	●	42	134	80
125	30	=	●	41	162	100
150	30	=	●	46	188	100
60	22	⋮	●	27	90	40
80	22	⋮	●	30	110	50
100	22	⋮	●	35	130	60
100	30	⋮	●	42	134	80
125	30	⋮	●	41	162	100
125	30	⋮	●	46	188	100

FSX7 MGO 060/22 E0 ●	FSX7 MGO 060/22 E0 BP ●	FSX7 MGO 060/22 E4 ●	FSX7 MGO 060/22 E4 BP ●
FSX7 MGO 080/22 E0 ●	FSX7 MGO 080/22 E0 BP ●	FSX7 MGO 080/22 E4 ●	FSX7 MGO 080/22 E4 BP ●
FSX7 MGO 100/22 E0 ●	FSX7 MGO 100/22 E0 BP ●	FSX7 MGO 100/22 E4 ●	FSX7 MGO 100/22 E4 BP ●
FSX7 MGO 100/30 E0 ●	FSX7 MGO 100/30 E0 BP ●	FSX7 MGO 100/30 E4 ●	FSX7 MGO 100/30 E4 BP ●
FSX7 MGO 125/30 E0 ●	FSX7 MGO 125/30 E0 BP ●	FSX7 MGO 125/30 E4 ●	FSX7 MGO 125/30 E4 BP ●
FSX7 MGO 150/30 E0 ●	FSX7 MGO 150/30 E0 BP ●	FSX7 MGO 150/30 E4 ●	FSX7 MGO 150/30 E4 BP ●
FSX7 MGC 060/22 E0 ●	FSX7 MGC 060/22 E0 BP ●	FSX7 MGC 060/22 E4 ●	FSX7 MGC 060/22 E4 BP ●
FSX7 MGC 080/22 E0 ●	FSX7 MGC 080/22 E0 BP ●	FSX7 MGC 080/22 E4 ●	FSX7 MGC 080/22 E4 BP ●
FSX7 MGC 100/22 E0 ●	FSX7 MGC 100/22 E0 BP ●	FSX7 MGC 100/22 E4 ●	FSX7 MGC 100/22 E4 BP ●
FSX7 MGC 100/30 E0 ●	FSX7 MGC 100/30 E0 BP ●	FSX7 MGC 100/30 E4 ●	FSX7 MGC 100/30 E4 BP ●
FSX7 MGC 125/30 E0 ●	FSX7 MGC 125/30 E0 BP ●	FSX7 MGC 125/30 E4 ●	FSX7 MGC 125/30 E4 BP ●
FSX7 MGC 150/30 E0 ●	FSX7 MGC 150/30 E0 BP ●	FSX7 MGC 150/30 E4 ●	FSX7 MGC 150/30 E4 BP ●

E0

	Ø mm
E0 - 18	Ø 18 ÷ 19,5
E0 - 20	Ø 19,8 ÷ 21,7
E0 - 22	Ø 21,7 ÷ 24,5
E0 - 25	Ø 24,5 ÷ 27
E0 - 27	Ø 27 ÷ 29,5
E0 - 30	Ø 29,5 ÷ 32

Attacco espansione per tubi a sezione tonda
Expander fitting for round section tubes

E4

	mm
E4 - 20	20x20 ÷ 22x22
E4 - 22	22x22 ÷ 25x25
E4 - 25	25x25 ÷ 28x28
E4 - 29	29x29 ÷ 32x32
E4 - 36	36x36 ÷ 38x38

Attacco espansione per tubi a sezione quadra
Expander fitting for square section tubes

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.

Informazioni
● Specificare le misure dell'attacco.

Information
● *Specify the fitting's dimension.*

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.