S2 Sintesi 2 INOX

daN 80 ÷ 100

BP DD

SUPPORTO

Materiale:
S2X7
poliammide
S2L7
poliammide
elettroconduttivo

Piroettamento:
su doppio giro
di sfere, INOX

Colore:
RAL 7001

RUOTA

MGO - MGC
Fascia: gomma sintetica
grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

HPC
Fascia: poliuretano termoplastico
elettroconduttivo - 95 Shore A
Nucleo: poliammide
elettroconduttivo

HOUSING

Material:
S2X7
polyamide
S2L7
electric conductive polyamide

Swivel:
double ball bearing, stainless steel

Colour:
RAL 7001

WHEEL

MGO - MGC
Tread: *non marking grey thermoplastic rubber - 88 Shore A*
Centre: *polypropylene*

HPC
Tread: *electric conductive injected PUR - 95 Shore A*
Centre: *electric conductive polyamide*

mm									daN				
MGO MGC	100	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	138	80	S2X7 MGO 100/30 P1	-	S2X7 MGO 100/30 P1 BP	S2X7 MGO 100/30 P1 DD
	125	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	40	164	100	S2X7 MGO 125/30 P1	S2X7 MGO 125/30 P1 A	S2X7 MGO 125/30 P1 BP	S2X7 MGO 125/30 P1 DD
	125	30		95 x 70	75 x 50	10,5	40	164	100	S2X7 MGO 125/30 P7 ●	S2X7 MGO 125/30 P7 A ●	S2X7 MGO 125/30 P7 BP ●	S2X7 MGO 125/30 P7 DD ●
	150	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	192	100	S2X7 MGO 150/30 P1	-	S2X7 MGO 150/30 P1 BP	S2X7 MGO 150/30 P1 DD
	100	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	138	80	S2X7 MGC 100/30 P1	-	S2X7 MGC 100/30 P1 BP	S2X7 MGC 100/30 P1 DD
	125	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	40	164	100	S2X7 MGC 125/30 P1	S2X7 MGC 125/30 P1 A	S2X7 MGC 125/30 P1 BP	S2X7 MGC 125/30 P1 DD
	125	30		95 x 70	75 x 50	10,5	40	164	100	S2X7 MGC 125/30 P7 ●	S2X7 MGC 125/30 P7 A ●	S2X7 MGC 125/30 P7 BP ●	S2X7 MGC 125/30 P7 DD ●
	150	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	192	100	S2X7 MGC 150/30 P1	-	S2X7 MGC 150/30 P1 BP	S2X7 MGC 150/30 P1 DD
HPC	100	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	138	80	S2L7 HPC 100/30 P1	-	S2L7 HPC 100/30 P1 BP	S2L7 HPC 100/30 P1 DD
	125	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	40	164	100	S2L7 HPC 125/30 P1	S2L7 HPC 125/30 P1 A	S2L7 HPC 125/30 P1 BP	S2L7 HPC 125/30 P1 DD
	125	30		95 x 70	75 x 50	10,5	40	164	100	S2L7 HPC 125/30 P7 ●	S2L7 HPC 125/30 P7 A ●	S2L7 HPC 125/30 P7 BP ●	S2L7 HPC 125/30 P7 DD ●
	150	30		95 x 70	70 x 50 / 76 x 44,5	8,5	42	192	100	S2L7 HPC 150/30 P1	-	S2L7 HPC 150/30 P1 BP	S2L7 HPC 150/30 P1 DD

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Elettroconduttivo
Le ruote sono realizzate con materiali elettroconduttivi e presentano una resistività elettrica < 100.000 Ohm.

Electric conductive
The castors are made from electro conductive materials and they have an electric resistivity < 100.000 Ohm.

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.
● Conforme alle normative DIN 18867 - Sezione 8 (Ruote per attrezzature da ristorazione).

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.
● *In accordance with DIN 18867 - Section 8 (Castors for catering equipment).*

Direttive LERPAC
Le ruote MGC e HPC sono conformi alle direttive francesi LERPAC.

LERPAC regulations
The castors MGC and HPC are in according with French LERPAC regulations.

Gamma colori
Su richiesta, le ruote di questa serie sono disponibili in differenti colori.

Colours
Upon request, the castors of this series are available in different colours.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

S2 Sintesi 2 INOX

daN 80 ÷ 100

BP

SUPPORTO

Materiale:
S2X7
poliammide
S2L7
poliammide
elettroconduttivo

Piroettamento:
su doppio giro
di sfere, INOX

Colore:
RAL 7001

RUOTA

MGO - MGC
Fascia: gomma sintetica
grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

HPC
Fascia: poliuretano termoplastico
elettroconduttivo - 95 Shore A
Nucleo: poliammide
elettroconduttivo

HOUSING

Material:
S2X7
polyamide
S2L7
electric conductive polyamide

Swivel:
double ball bearing, stainless steel

Colour:
RAL 7001

WHEEL

MGO - MGC
Tread: *non marking grey thermoplastic rubber - 88 Shore A*
Centre: *polypropylene*

HPC
Tread: *electric conductive injected PUR - 95 Shore A*
Centre: *electric conductive polyamide*

MGO MGC

mm							daN			
	100	30		10	42	135	80	S2X7 MGO 100/30 F0-10	-	S2X7 MGO 100/30 F0-10 BP
	100	30		12	42	135	80	S2X7 MGO 100/30 F0-12	-	S2X7 MGO 100/30 F0-12 BP
	125	30		10	40	161	100	S2X7 MGO 125/30 F0-10 ●	S2X7 MGO 125/30 F0-10 A ●	S2X7 MGO 125/30 F0-10 BP ●
	125	30		12	40	161	100	S2X7 MGO 125/30 F0-12	S2X7 MGO 125/30 F0-12 A	S2X7 MGO 125/30 F0-12 BP
	150	30		10	42	189	100	S2X7 MGO 150/30 F0-10	-	S2X7 MGO 150/30 F0-10 BP
	150	30		12	42	189	100	S2X7 MGO 150/30 F0-12	-	S2X7 MGO 150/30 F0-12 BP
	100	30		10	42	135	80	S2X7 MGC 100/30 F0-10	-	S2X7 MGC 100/30 F0-10 BP
	100	30		12	42	135	80	S2X7 MGC 100/30 F0-12	-	S2X7 MGC 100/30 F0-12 BP
	125	30		10	40	161	100	S2X7 MGC 125/30 F0-10 ●	S2X7 MGC 125/30 F0-10 A ●	S2X7 MGC 125/30 F0-10 BP ●
	125	30		12	40	161	100	S2X7 MGC 125/30 F0-12	S2X7 MGC 125/30 F0-12 A	S2X7 MGC 125/30 F0-12 BP
	150	30		10	42	189	100	S2X7 MGC 150/30 F0-10	-	S2X7 MGC 150/30 F0-10 BP
	150	30		12	42	189	100	S2X7 MGC 150/30 F0-12	-	S2X7 MGC 150/30 F0-12 BP

HPC

	100	30		10	42	135	80	S2L7 HPC 100/30 F0-10	-	S2L7 HPC 100/30 F0-10 BP
	100	30		12	42	135	80	S2L7 HPC 100/30 F0-12	-	S2L7 HPC 100/30 F0-12 BP
	125	30		10	40	161	100	S2L7 HPC 125/30 F0-10 ●	S2L7 HPC 125/30 F0-10 A ●	S2L7 HPC 125/30 F0-10 BP ●
	125	30		12	40	161	100	S2L7 HPC 125/30 F0-12	S2L7 HPC 125/30 F0-12 A	S2L7 HPC 125/30 F0-12 BP
	150	30		10	42	189	100	S2L7 HPC 150/30 F0-10	-	S2L7 HPC 150/30 F0-10 BP
	150	30		12	42	189	100	S2L7 HPC 150/30 F0-12	-	S2L7 HPC 150/30 F0-12 BP

Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally made from stainless steel.

Elettroconduttivo
Le ruote sono realizzate
con materiali elettroconduttivi
e presentano una resistività
elettrica < 100.000 Ohm.

Electric conductive
The castors are made from electro conductive materials and they have an electric resistivity < 100.000 Ohm.

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.
● Conforme alle normative
DIN 18867 - Sezione 8
(Ruote per attrezzature da ristorazione).

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.
● *In accordance with DIN 18867 - Section 8 (Castors for catering equipment).*

Direttive LERPAC
Le ruote MGC e HPC
sono conformi alle direttive
francesi LERPAC.

LERPAC regulations
The castors MGC and HPC are in according with French LERPAC regulations.

Gamma colori
Su richiesta, le ruote
di questa serie sono
disponibili in differenti colori.

Colours
Upon request, the castors of this series are available in different colours.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico è disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

S2 Sintesi 2 INOX

daN 80 ÷ 100

BP

DD



SUPPORTO

Materiale:
S2X7
poliammide
S2L7
poliammide
elettroconduttivo

Piroettamento:
su doppio giro
di sfere, INOX

Colore:
RAL 7001

RUOTA

MGO - MGC
Fascia: gomma sintetica
grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

HPC
Fascia: poliuretano termoplastico
elettroconduttivo - 95 Shore A
Nucleo: poliammide
elettroconduttivo

HOUSING

Material:
S2X7
polyamide
S2L7
electric conductive polyamide

Swivel:
double ball bearing, stainless steel

Colour:
RAL 7001

WHEEL

MGO - MGC
Tread: *non marking grey thermoplastic rubber - 88 Shore A*
Centre: *polypropylene*

HPC
Tread: *electric conductive injected PUR - 95 Shore A*
Centre: *electric conductive polyamide*

mm								daN	BP	DD
MGO MGC	100	30	=	Φ 19 x 45	M8/19	42	135	80	S2X7 MGO 100/30 S0-19x45	-	S2X7 MGO 100/30 S0-19x45 BP	S2X7 MGO 100/30 S0-19x45 DD
	125	30	=	Φ 18 x 62	M6/30	40	161	100	S2X7 MGO 125/30 S0-18x62 ●	S2X7 MGO 125/30 S0-18x62 A ●	S2X7 MGO 125/30 S0-18x62 BP ●	S2X7 MGO 125/30 S0-18x62 DD ●
	125	30	=	Φ 19 x 45	M8/19	40	161	100	S2X7 MGO 125/30 S0-19x45	S2X7 MGO 125/30 S0-19x45 A	S2X7 MGO 125/30 S0-19x45 BP	S2X7 MGO 125/30 S0-19x45 DD
	150	30	=	Φ 19 x 45	M8/19	42	189	100	S2X7 MGO 150/30 S0-19x45	-	S2X7 MGO 150/30 S0-19x45 BP	S2X7 MGO 150/30 S0-19x45 DD
	100	30	≡	Φ 19 x 45	M8/19	42	135	80	S2X7 MGC 100/30 S0-19x45	-	S2X7 MGC 100/30 S0-19x45 BP	S2X7 MGC 100/30 S0-19x45 DD
	125	30	≡	Φ 18 x 62	M6/30	40	161	100	S2X7 MGC 125/30 S0-18x62 ●	S2X7 MGC 125/30 S0-18x62 A ●	S2X7 MGC 125/30 S0-18x62 BP ●	S2X7 MGC 125/30 S0-18x62 DD ●
	125	30	≡	Φ 19 x 45	M8/19	40	161	100	S2X7 MGC 125/30 S0-19x45	S2X7 MGC 125/30 S0-19x45 A	S2X7 MGC 125/30 S0-19x45 BP	S2X7 MGC 125/30 S0-19x45 DD
	150	30	≡	Φ 19 x 45	M8/19	42	189	100	S2X7 MGC 150/30 S0-19x45	-	S2X7 MGC 150/30 S0-19x45 BP	S2X7 MGC 150/30 S0-19x45 DD
HPC	100	30	≡	Φ 19 x 45	M8/19	42	135	80	S2L7 HPC 100/30 S0-19x45	-	S2L7 HPC 100/30 S0-19x45 BP	S2L7 HPC 100/30 S0-19x45 DD
	125	30	≡	Φ 18 x 62	M6/30	40	161	100	S2L7 HPC 125/30 S0-18x62 ●	S2L7 HPC 125/30 S0-18x62 A ●	S2L7 HPC 125/30 S0-18x62 BP ●	S2L7 HPC 125/30 S0-18x62 DD ●
	125	30	≡	Φ 19 x 45	M8/19	40	161	100	S2L7 HPC 125/30 S0-19x45	S2L7 HPC 125/30 S0-19x45 A	S2L7 HPC 125/30 S0-19x45 BP	S2L7 HPC 125/30 S0-19x45 DD
	150	30	≡	Φ 19 x 45	M8/19	42	189	100	S2L7 HPC 150/30 S0-19x45	-	S2L7 HPC 150/30 S0-19x45 BP	S2L7 HPC 150/30 S0-19x45 DD

S1

	Ø mm	Ø mm	mm
S1 - 22-19	Ø 22	Ø 19	45
S1 - 25-19	Ø 25	Ø 19	45
S1 - 28-19	Ø 28	Ø 19	45

Adattatore per tubi a sezione tonda
Adaptor for round section tube

S2

	□ mm	Ø mm	mm
S2 - 31-28	□ 31x31	Ø 28	60

Adattatore per tubi a sezione quadra
Adaptor for square section tube

Acciaio INOX
Completamente lavabile, con componenti metallici realizzati interamente in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable, with metal components integrally made from stainless steel.

Elettroconduttivo
Le ruote sono realizzate con materiali elettroconduttivi e presentano una resistività elettrica < 100.000 Ohm.

Electric conductive
The castors are made from electro conductive materials and they have an electric resistivity < 100.000 Ohm.

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.
- Conforme alle normative DIN 18867 - Sezione 8 (Ruote per attrezzature da ristorazione).

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.
- *In accordance with DIN 18867 - Section 8 (Castors for catering equipment).*

Direttive LERPAC
Le ruote MGC e HPC sono conformi alle direttive francesi LERPAC.

LERPAC regulations
The castors MGC and HPC are in according with French LERPAC regulations.

Gamma colori
Su richiesta, le ruote di questa serie sono disponibili in differenti colori.

Colours
Upon request, the castors of this series are available in different colours.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.

S2 Sintesi 2 INOX

daN 80 ÷ 100

BP

SUPPORTO

Materiale:
poliammide

Piroettamento:
su doppio giro
di sfere, INOX

Colore:
RAL 7001

RUOTA

MGO - MGC
Fascia: gomma sintetica
grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

HOUSING

Material:
polyamide

Swivel:
double ball bearing,
stainless steel

Colour:
RAL 7001

WHEEL

MGO - MGC
Tread: *non marking grey*
thermoplastic rubber - 88 Shore A
Centre: *polypropylene*

	mm						daN			
MGO	100	30	=	●	42	138	80	S2X7 MGO 100/30 E0 ●	-	S2X7 MGO 100/30 E0 BP ●
	125	30	=	●	40	164	100	S2X7 MGO 125/30 E0 ●	S2X7 MGO 125/30 E0 A ●	S2X7 MGO 125/30 E0 BP ●
	150	30	=	●	42	192	100	S2X7 MGO 150/30 E0 ●	-	S2X7 MGO 150/30 E0 BP ●
	100	30	=	●	42	138	80	S2X7 MGO 100/30 E4 ●	-	S2X7 MGO 100/30 E4 BP ●
	125	30	=	●	40	164	100	S2X7 MGO 125/30 E4 ●	S2X7 MGO 125/30 E4 A ●	S2X7 MGO 125/30 E4 BP ●
	150	30	=	●	42	192	100	S2X7 MGO 150/30 E4 ●	-	S2X7 MGO 150/30 E4 BP ●
MGC	100	30	⇉	●	42	138	80	S2X7 MGC 100/30 E0 ●	-	S2X7 MGC 100/30 E0 BP ●
	125	30	⇉	●	40	164	100	S2X7 MGC 125/30 E0 ●	S2X7 MGC 125/30 E0 A ●	S2X7 MGC 125/30 E0 BP ●
	150	30	⇉	●	42	192	100	S2X7 MGC 150/30 E0 ●	-	S2X7 MGC 150/30 E0 BP ●
	100	30	⇉	●	42	138	80	S2X7 MGC 100/30 E4 ●	-	S2X7 MGC 100/30 E4 BP ●
	125	30	⇉	●	40	164	100	S2X7 MGC 125/30 E4 ●	S2X7 MGC 125/30 E4 A ●	S2X7 MGC 125/30 E4 BP ●
	150	30	⇉	●	42	192	100	S2X7 MGC 150/30 E4 ●	-	S2X7 MGC 150/30 E4 BP ●

E0

	Ø mm
E0 - 18	Ø 18 ÷ 19,5
E0 - 20	Ø 19,8 ÷ 21,7
E0 - 22	Ø 21,7 ÷ 24,5
E0 - 25	Ø 24,5 ÷ 27
E0 - 27	Ø 29,5 ÷ 32
E0 - 30	

Attacco espansione per tubi a sezione tonda
Expander fitting for round section tubes

E4

	mm
E4 - 20	20x20 ÷ 22x22
E4 - 22	22x22 ÷ 25x25
E4 - 25	25x25 ÷ 28x28
E4 - 29	29x29 ÷ 32x32
E4 - 36	36x36 ÷ 38x38

Attacco espansione per tubi a sezione quadra
Expander fitting for square section tubes

Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.

Direttive LERPAC
Le ruote MGC sono conformi
alle direttive francesi LERPAC.

LERPAC regulations
The castors MGC are
in accordance with French
LERPAC regulations.

Informazioni
● Specificare le misure dell'attacco.

Information
● *Specify the fitting's dimension.*

Gamma colori
Su richiesta, le ruote
di questa serie sono
disponibili in differenti colori.

Colours
Upon request, the castors
of this series are available
in different colours.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico è disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.